

Normes d'implantation et dimensions	ZONES									
	AF-1	AF-2	AF-3	AF-4	AF-5	AF-6	AF-7	AF-8	AF-9	
Marge de recul avant minimale (mètres):										
bâtiment principal	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3 ¹	15,3	15,3	15,3	15,3	
bâtiments accessoires	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3 ¹	15,3	15,3	15,3	15,3	
Marge de recul arrière minimale (mètres):										
bâtiment principal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	
Marge de recul latérale minimale (mètres):										
bâtiment principal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	
Somme minimale des marges de recul latérales										
bâtiment principal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Hauteur du bâtiment principal:										
Nombre d'étages du bâtiment principal:										
- minimum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
- maximum	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
hauteur en mètres (m):										
- minimum										
- maximum										
Pourcentage maximal d'occupation du sol (%):										
bâtiment principal	33	33	33	33	33	33	33	33	33	

Notes:

¹: Sauf pour les terrains adjacents à la route 249, où la marge de recul avant minimale est de 23 mètres

²: Les murs dont la façade est située à moins de 1,5 mètres de la ligne de lot ne peuvent être pourvus d'**aucune ouverture**.