

Grille des normes relatives à l'implantation des bâtiments par zones

Normes d'implantation et dimensions	ZONES									
	ID-01	ID-02	ID-03	ID-04	ID-05	ID-06	ID-07	ID-08	ID-09	ID-10
Marge de recul avant minimale (mètres):										
bâtiment principal	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
bâtiments accessoires	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Marge de recul arrière minimale (mètres):										
bâtiment principal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	12	12	12	12	12	12	1 ²
Marge de recul latérale minimale (mètres):										
bâtiment principal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	12	12	12	12	12	12	1 ²
Somme minimale des marges de recul latérales										
bâtiment principal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hauteur du bâtiment principal:										
Nombre d'étages du bâtiment principal:										
- minimum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- maximum	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
hauteur en mètres (m):										
- minimum										-
- maximum										-
Pourcentage maximal d'occupation du sol (%):										
bâtiment principal	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Notes:

¹: Sauf pour les terrains adjacents à la route 249, où la marge de recul avant minimale est de **23 mètres**

²: Les murs dont la façade est située à moins de 1,5 mètres de la ligne de lot ne peuvent être pourvus d'**aucune ouverture**.