

Normes d'implantation et dimensions	ZONES									
	RE-1	RE-2	RE-3	RE-4	RE-5	RE-6	RE-7			
Marge de recul avant minimale (mètres):										
bâtiment principal	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6			
bâtiments accessoires	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6			
Marge de recul arrière minimale (mètres):										
bâtiment principal	3	3	3	3	3	3	3			
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²			
Marge de recul latérale minimale (mètres):										
bâtiment principal	2	2	2	2	2	2	2			
bâtiments accessoires	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²	1 ²			
Somme minimale des marges de recul latérales										
bâtiment principal	4	4	4	4	4	4	4			
Hauteur du bâtiment principal:										
Nombre d'étages du bâtiment principal:										
- minimum	1	1	1	1	1	1	1			
- maximum	2	2	2	2	2	2	2			
hauteur en mètres (m):										
- minimum					-					
- maximum					-					
Pourcentage maximal d'occupation du sol (%):										
bâtiment principal	33	33	33	33	33	33	33			

Notes:

¹: Sauf pour les terrains adjacents à la route 249, où la marge de recul avant minimale est de **23 mètres**

²: Les murs dont la façade est située à moins de 1,5 mètres de la ligne de lot ne peuvent être pourvus d'**aucune ouverture**.